

Cisco TelePresence PrecisionHD カメラ

Cisco TelePresence PrecisionHD カメラ – 720p

Cisco TelePresence PrecisionHD カメラ – 1080p

図 1 Cisco TelePresence PrecisionHD カメラ



HD outputs include HDMI and HD-SDI
with the ability to output both

Cisco TelePresence® ポートフォリオは、臨場感あふれるフェイスツーフェイスの体験をネットワーク経由で実現し、これまでにない形のコラボレーションを可能にします。最先端のテクノロジーと優れた設計によって実現した Cisco TelePresence ポートフォリオを利用すれば、離れた場所にいる参加者も全員が自分と同じ会議室にいるように感じられます。Cisco TelePresence ポートフォリオは、生産性の大幅な向上とビジネスを変革させる可能性を秘めています。多くの企業がすでにこのソリューションを採用しており、コスト管理、意思決定時間の短縮、お客様との親密性の向上、リソースの有効活用、製品の市場投入までの時間の短縮といった効果を上げています。

製品概要

Cisco TelePresence PrecisionHD カメラ(図 1)は、ユーザに対して高解像度エクスペリエンスを完全に実現し、いかなる帯域幅においても優れたビデオ品質を提供します。ビデオ会議用に特化されたこの製品により、コミュニケーションやコラボレーションに役立つクリアでリアルな品質が実現します。PrecisionHD カメラには、Cisco TelePresence PrecisionHD カメラ - 720p と Cisco TelePresence PrecisionHD カメラ - 1080p の 2 つのバージョンがあります。

Cisco TelePresence PrecisionHD カメラの機能

表 1 に、Cisco TelePresence PrecisionHD カメラの主な機能を示します。

表 1 Cisco TelePresence PrecisionHD カメラの機能

機能	Cisco TelePresence PrecisionHD カメラ - 720p	Cisco TelePresence PrecisionHD カメラ - 1080p
機能	- シスコが設計した高解像度カメラ - あらゆる帯域幅で解像度が向上 - 高速で滑らかなビデオ処理 - 自動または手動フォーカス、明るさ調整、ホワイトバランス - LED で通話中であることを表示 - 電源インジケータ - 自動アイリス センサー	- シスコが設計した究極の高解像度カメラ - フル 1080 HD - 逆さ取り付け可能 (画像の自動フリップ) - HDMI (High-Definition Multimedia Interface) と HD-SDI (High-Definition Serial Digital Interface) 出力 - マルチフォーカス ポイントによってオートフォーカスが向上 - 周辺光センサーによってホワイト バランスが向上 - 自動または手動フォーカス、明るさ調整、ホワイトバランス - LED による通話中表示と電源インジケータ
パフォーマンス	1280 x 720 ピクセル プログレッシブ @ 30 フレーム/秒 (fps) 7 倍ズーム 1/3 インチの Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS)、チルト 10 ~ -20°、パン +/-90° - 焦点距離 0.3m ~ 無限遠 - 垂直視野角 42° - 音声起動のカメラ ポジショニング	1920 x 1080 @ 60 および 50 fps (HDMI のみ)、1920 x 1080 @ 30 および 25fps、1280 x 720 @ 60、50、30 および 25fps 12 倍ズーム 1/3 インチの CMOS、チルト 15 ~ -25°、パン +/-90° - 垂直視野角 43.5° - 水平視野角 72° - 焦点距離 0.3m ~ 無限遠 - デジタイゼーションのサポート (Visca プロトコル カメラ)
仕様	- 幅: 22.2 cm (8.8 インチ) - 奥行: 14.5 cm (5.7 インチ) - 高さ: 16.7 cm (6.6 インチ) (最大チルト時) - 重量: 1.7 kg (3.75 ポンド)	- 高さ (最大チルト時): 17.2 cm (6.8 インチ) - 幅: 22 cm (8.7 インチ) - 奥行: 14.7 cm (5.8 インチ) - 重量: 1.8 kg (3.95 ポンド)

仕様は予定であり、予告なく変更される場合があります。

発注情報

購入方法については、「[購入案内](#)」のページを参照してください。表 2 に発注情報を示します。

表 2 発注情報

製品名	製品番号
Cisco TelePresence PrecisionHD カメラ – 1080p	
PrecisionHD カメラ - 1080p 12 倍カメラおよびキット	CTS-PHD-1080P-KIT=
付属品: Cisco PrecisionHD カメラ - 1080p 12 倍、オーディオ/ビデオ ケーブル、電源ユニット	
PrecisionHD カメラ 1080p オプション スペア – カメラのみ、ケーブルは含まれません	
PrecisionHD 1080p 12 倍ユニット - グレー	CTS-PHD-1080P12XG=
PrecisionHD 1080p 12 倍ユニット - シルバー	CTS-PHD-1080P12XS=
PrecisionHD 1080p 4 倍ユニット - シルバー - Cisco Codec C40 ベース製品とともに使用	CTS-PHD-1080P4XS=
PrecisionHD 1080p 4 倍ユニット - シルバー - Cisco Codec C20 ベース製品とともに使用	CTS-PHD1080P4XS1=
PrecisionHD カメラ 1080p 12 倍および 4 倍用ケーブル アクセサリ キット	ACC-PHD1080P=
付属品: Precision 1080p 12 倍および 4 倍カメラ用オーディオ/ビデオおよびカメラ ケーブル	
オーディオ/ビデオ ケーブルおよび電源オプション	
HDMI to HDMI ケーブル (5 メートル)	CAB-2HDMI-5M=
HDMI to DVID アダプタ ケーブル	ADPT-HDMI-DVID=
MXP 電源 WAVE II/PHD カメラ	PSU-CAM-V=
Cisco TelePresence Precision HD カメラ – 720p	

製品名	製品番号
Precision HD カメラ オプション キット 720p	PHD-KIT=
付属品: Silver PrecisionHD カメラ 720p オーディオ/ビデオおよびカメラ ケーブル、電源ユニット、ラック マウント	
PrecisionHD カメラ、720p	CTS-PHD=
付属品: Silver PrecisionHD Camera 720p、カメラ ケーブル	
オーディオ/ビデオ ケーブルおよび電源オプション	
HDMI to HDMI ケーブル (5 メートル)	CAB-2HDMI-5M=
HDMI to DVID アダプタ ケーブル	ADPT-HDMI-DVID=
MXP 電源 WAVE II/PHD カメラ	PSU-CAM-V=

サービスとサポート

シスコとパートナーは、インテリジェントでパーソナライズされたサービスとサポートの幅広いポートフォリオを提供しており、ビジネスの俊敏性とネットワーク アベイラビリティを向上させ、Cisco TelePresence に対する投資の価値を最大限に引き出すお手伝いをします。これらのサービス ポートフォリオは、いつでも、どこでもビジネスのコラボレーションを可能にするネットワーク ベースのコラボレーション プラットフォームを通して、ビジネスの変革を促進します。これらのサービスの詳細については、<http://www.cisco.com/jp/go/telepresenceservices/> を参照してください。

関連情報

Cisco PrecisionHD カメラの詳細については、<http://www.cisco.com/jp/go/telepresence/> をご覧いただくか、最寄りのシスコの代理店またはシスコ認定パートナーまでお問い合わせください。

©2012 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco、Cisco Systems、およびCisco Systemsロゴは、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の一定の国における登録商標または商標です。本書類またはウェブサイトに掲載されているその他の商標はそれぞれの権利者の財産です。

「パートナー」または「partner」という用語の使用はCiscoと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(0809R)

この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。



シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
<http://www.cisco.com/jp>
お問い合わせ先: シスコ コンタクトセンター
0120-092-255 (フリーコール、携帯・PHS含む)
電話受付時間: 平日 10:00～12:00、13:00～17:00
<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>

お問い合わせ先